

### Kasutusala

Kasutatakse vaheustena sisetingsimustes kuivades ja k etavates ruumides, kus ei ole otsest kokkupuudet kemikaalidega ega korrodeerumist soodustavat keskkonda.

### M o dud

Ukse lengi maksimaalsed gabariitm o dud (laius x k rgus) on 2760 x 2920 mm. Aktiivse poole maksimaalne laius BA on 1400 mm.

### CE-m ark

Uksed vastavad tootestandardile EVS-EN 14351-1:2006+ A2:2016.

### Toimivusomadused

M�urakaits: Rw; Rw+C; Rw+Ctr, EN ISO 140-3, EN ISO 717-1*, dB	32; 31; 29
Vastupanu korduvaale avamisele ja sulgemisele, EN 1191, klass*	5; 100000 ts�uklit

\*Deklareeritavad v artused s ltuvad ukse m o tudest.

### Konstruksioon

**Ukseleht** on paksusega 64 mm. Mantelservad asuvad k lgedel ja  leval. V lis- ja sisek lg on valmistatud 1,0 mm paksusest kuumtsingitud lehtterasest, mis on omavahel  hendatud neetliitega. Ukselehe sees on isolatsiooniks kivivill. Ukselehe j ikus on saavutatud t nu metalli ja isolatsioonimaterjali kokkuliimimisele. Hingedeks on 2 kruvitavat kuullaagriga lehthinge ukselehe kohta.

**Leng** on valmistatud 1,5 mm paksusest kuumtsingitud lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest  hendatud neet- ja kruviliitega. Lengi on v imalik tellida kas paigalduspilusid katva katteliistuga (t up YM) v i seinapinnast s gavamale paigaldatava ilma katteliistuta (t up YS) lahendusega. Ukse tihendiks on lengi soonde kinnituv TPE kummist tihend.

**L vepakk** valmistatakse kuumtsingitud lehtterasest. V imalik valmistada ka ilma l vepakuta.

### Viimistlus

Uksed on v rvid enam levinud v rvitoonides pol ester pulberv rvi. Standardtoonideks on RAL7001 (silver grey), RAL7024 (graphite grey), RAL8014 (sepia brown), RAL9006 (white aluminium) ja RAL9010 (pure white). Lisav imalusena saab uksi v rvida kogu RAL v rvikaardi toonides kahekomponentse pol uretaanv rvi ja epoksiid kruntv rvi.

### Lukud

Uksele saab paigaldada tuntud lukufirmade Abloy, Boda, Assa ja Nemef lukke. Evakuatsiooniustel peab kasutama n uetekohaseid paanikasuluseid.

### Paigaldamine

Leng kinnitatakse kaheksast punktist. Pakk kinnitatakse keskelt kruvidega. Kinnitusavad kaetakse plastist korkidega. Ukse leng ja paigalduspilu t idetakse p rast kinnitamist kivivilla v i ehituse montaazivahuga. Pakend sisaldab kinnitusvahendeid ja korke. T psem info asub paigaldusjuhendis.

### Lisad

- roostevaba l vepakk, kaldega l vepakk
- aken, ukseilm, ventilatsioonirest, jalaplekk
- lukukorpus, lukus damik, s damikukatted, uksealink, ukseulgur
- paigalduspilu katvad piirdeliistud
- turvapakett: 1,50 mm teraslehest v lis- v i sisek lg, 2 turvatihvti ukselehe kohta

### Hooldus

Ust peab kontrollima ja hooldama v hemalt iga kuue kuu tagant. Kontrollida tuleb ukse sulgemist ja lukustuselementide t od. T psem hooldusinfo on hooldusjuhendis. Toote ostmisel on v imalik s lmida korralise hoolduse leping.

