


sakumetall

MED1311L МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ Q СТАНДАРТНАЯ M10x21, ЛЕВОСТОРОННЯЯ, ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ НАРУЖУ
MED1311R МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ Q СТАНДАРТНАЯ M10x21, ПРАВОСТОРОННЯЯ, ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ НАРУЖУ

вер. 01

Сфера применения

Входная дверь, используемая в жилых домах, многоэтажных многоквартирных зданиях, промышленных зданиях или офисах.

Европейский сертификат соответствия

Двери соответствуют стандарту продукции EVS-EN 14351-1:2006+A1:2010.

Функциональные характеристики

Модульный размер	M10x21
Габаритные размеры дверной коробки, ширина x высота, мм	980 x 2090
Строительный проем, мм	1000 x 2100
Вес, кг	72
Водостойкость, EN 1027, класс	3А
Воздухопроницаемость, EN 1026, класс	4
Сопротивление ветровой нагрузке, EN 12211, класс	C4
Шумоизоляция Rw, EN ISO 140-3, EN ISO 717-1	34 дБ
Сопротивление многократному открытию и закрытию, EN 1191, класс	5; 100000 циклов
Теплопроводность, EN 10077	1,52 W/(m ² K)

Конструкция

Полотно двери имеет толщину 64 мм. Края наплава находятся с боковых сторон и сверху. Внешняя и внутренняя стороны изготовлены 1,0 мм и соединены между собой заклепками. Внутри полотна двери находится минеральная вата в качестве изоляции. Жесткость полотна двери достигается благодаря склеиванию металла и изоляционного материала. Петлями служат 2 привинчиваемые листовые петли с подшипником.

Коробка изготовлена из профилей из горячеоцинкованной листовой стали толщиной 1,5 мм, которая в углах коробки соединена с последней с помощью заклепочных и винтовых соединений. Уплотнителем двери служит уплотнитель из силиконовой резины, крепящийся в пазах коробки.

Порог имеет высоту 35 мм. Изготавливается из горячеоцинкованной листовой стали.

Отделка

Двери покрашены эпоксидной порошковой грунтовкой и полиэфирной порошковой краской. Оттенок: RAL8019 (серо-коричневый)

Замок

На двери установлен корпус замка ASSA 565, а на коробке – запорная планка замка. Сердечник замка, накладки сердечника и дверная ручка не входят в продажный комплект.

Установка

Коробка крепится в семи точках опорными гильзами и винтами. Пакет крепится по центру винтами. Крепежные отверстия закрываются пластмассовыми заглушками. Дверная коробка и установочная щель после крепежа заполняются минеральной ватой или строительной монтажной пеной. Упаковка содержит крепежные средства и заглушки. Более подробная информация находится в руководстве по установке.

Приложения

- сердечник замка, накладки сердечника, дверная ручка, дверная защелка;
 - ограничительные планки, закрывающие установочную щель.

Техобслуживание

Дверь следует проверять и обслуживать не реже одного раза за шесть месяцев.

Следует проверять закрытие двери и работу ее запорных элементов.

Более подробная информация о техническом обслуживании содержится в руководстве по техобслуживанию.

При покупке изделия можно заключить договор об очередном техобслуживании.

