



sakumetall

METALLI ULKO-OVI Q ULOS AVAUTUVA

ver01

Käyttöalue

Asuin- ja kerrostaloissa, teollisuus- ja toimistorakennuksissa käytettävä ulko-ovi.

CE-merkintä

Ovet täyttävät tuotestandardin EN 14351-1:2006+A1:2010 vaatimukset.

Mitat

Oven karmien maksimitimit ovat (leveys x korkeus) 1410 x 2920 mm.

Toimivuusominaisuudet

Vesitiiveys, EVS-EN1027, luokka*	3A
Ilmatiiveys, EVS-EN1026, luokka*	4
Tuulenpaineen kestävyys, EVS-EN 12211, luokka*	C4
Äänieristävyys R_w , EN ISO 140-3, EN ISO 717-1*	34 dB
Kestävyys toistuvan avautumiselle, EN 1191, luokka*	5; 100000 sykliä
Lämmönläpäisykerroin, EN 10077*	1,32 W/(m ² K)

*Ilmoitettavat suoritusaste-ominaisuudet riippuvat oven mitoista.

Rakenne

Ovilehden paksuus on 64 mm. Huulokset sivuilla ja ylhäällä. Ulko- ja sisäsivut 1,0 mm kuumasinkittyä teräslevyä. Oven eristeenä käytetään kivivillaa. Ovilehden jäykkyys on saavutettu eristeen ja metallilevyn yhteen liimaamalla. Ovesa on kaksi ruuveilla kiinnitettyä kuulalakaeritua saranaa.

Karmit on valmistettu 1,5 mm paksuisesta kuumasinkitystä teräslevyprofiilista. Karmi voidaan tilata joko asennusaukkoa peittävällä listalla (tyyppi YM) tai seinään upotettavalla karmiratkaisulla ilman peittävää listaa (tyyppi YS). Oven tiivisteinä on karmiin kiinnitettävä silikonikuminen tiiviste.

Kynnys valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä.

Viimeistely

Ovet maalataan yleisimmillä värisävyillä epoksi-pohjamaalilla ja polyesteri jauhemaalilla. Vakiovärisävyt ovat RAL7001 (silver grey), RAL7024 (graphite grey), RAL8014 (sepia brown), RAL9006 (white aluminium) ja RAL9010 (pure white). Asiakkaan toivomuksesta voidaan ovet maalata RAL tai NCS värijärjestelmän sävyihin.

Lukot

Oviin voidaan asentaa yleisimpien lukkovalmistajien (Assa/Abloy, Boda ja Nemef) lukkoja.

Asennus

Karmit kiinnitetään seitsemästä kohdasta. Karmien ja seinän välinen asennusrako täytetään asennuksen jälkeen kivivillalla tai rakennusvaahdolla. Kiinnitysruuvit ja tulpat kuuluvat oven varustukseen. Tarkemmat tiedot löytyvät asennusohjeesta.

Lisätarvikkeet


- ruostumattomasta teräksestä valmistettu kynnys
- ikkunat, ovisilmä, ilmanvaihtosäleikko, potkupellit
- oven suljin
- asennuslistat
- murtosuojakpaketti: ovilehden sisä- ja/tai ulkopinta valmistettu 1,5 mm teräslevystä, murtosuojatapit 2 kpl

Huolto


Ovia on tarkistettava ja huollettava vähintään kuuden kuukauden välein. Tarkistettava oven sulkeutuminen ja lukituksen toimivuus. Tarkemmat huoltotiedot löytyvät huolto-ohjeesta. Tuotteen ostaon yhteydessä voidaan laatia hultsosopimus.




Karmien tyyppi YM



Karmien tyyppi YS



Karmien tyyppi YM



Karmien tyyppi YS

