



Käyttöalue

Palo-osastojen välinen turvaovi teollisuusrakennuksissa, asuintaloissa sekä toimistorakennuksissa, jossa ovien paloturvallisuusluokan on oltava EI₂60 sekä turvaluokka 3.

Mitat

Oven karmin maksimit mitat ovat 1170 (leveys) x 2280 (korkeus) mm.

Tyypihyväksyntä

Oven palonkestävyys on testattu TÜV Eesti OÜ Tallinnan testilaboratoriossa testistandardin EN 1634-1:2008 mukaisesti ja sertifioitu standardin EN 16034:2014 mukaisesti Inspecta Estonia OÜ sertifikaatilla ET-0212-18 luokka EI₂60. Oven murto suojaus on testistandardin EN 1627:2011 mukaan luokiteltu turvaluokkaan 3. Sertifikaatti EST ET-0288-20. Murto suojaus on luokiteltu oven avautumispuolelta.

Toimivuusominaisuudet

Toistuvan avaamisen ja sulkeutumisen kestävyys EN 1191, luokka*	200000 kertaa, C5
Ääneneristys: Rw; EN ISO 717-1*	40 dB
Vesitiiveys, EN 1027, luokka*	3A
Ilmättiiveys, EN 1026, luokka*	4
Tuulenpaineen kestävyys, EN 12211, luokka*	C4

*Ilmoitettavat suoritustasot ominaisuudet riippuvat ovien mitoista.

Rakenne

Ovilehden paksuus on 64 mm. Huulokset ovat pystyreunoilla sekä yläreunalla. Ulkopuoli on valmistettu 1,5 mm ja sisäpuoli 1,0 mm paksuisesta sähkösinkitystä teräslevystä, mikä ovat yhdistetty hitsauksella. Eristysmateriaali on kivilla. Ovilevyn jäikkyys on taatu vahvistus elementeillä ja liimamalla. Saranoiksi ovat 2 ruuvattava kuulalaakeri sarana. Ovilevyllä on kolme turvatappia.

Karmi on 1,5 mm kylmävalssattu sähkösinkity lehtiteräsprofiili, karmin kulmat on hitsattu. Eristeenä kivilla. Karmin voi tilata joko asennusrakoa peittävällä listalla (tyyppi YM) tai seinään upotettavana ilman peitelistaa (tyyppi YS). Karmin on kiinnitetty uraan kiinnitettävää palosilikoonista tiiviste sekä paisuva tiiviste 2x20 mm.

Kynnys valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä. Mahdollisuus myös kynnysketoimä versiona.

Viimeistely

Ovet on maalattu yleisimmillä värisävyillä polyesteri jauhemaalilla. Väriovärisävyt ovat RAL7001 (silver grey), RAL7024 (graphite grey), RAL8014 (sepia brown), RAL9006 (white aluminium) ja RAL9010 (pure white). Tilauksesta voidaan ovet maalata koko RAL värikorttien sävyisiin polyuretaanimaalilla ja epoksipohjamaalilla.

Lukot

Ovessa tulee käyttää käyttöluukkona Abloy EL574 lukkoa varustettuna EA342 vastaraudalla.

Asennus

Karmi kiinnitetään seitsemästä pisteestä säädettävillä tukiholkeilla ja ruuveilla. Kynnys kiinnitetään keskeältä ruuvilla. Karmin ja seinän välinen asennusrako täytetään asennuksen jälkeen kivillä tai rakennusvaahdolla. Kiinnitysruuvit ja peitetulpat kuuluvat oven varustukseen. Tarkemmat tiedot ovat asennusohjeessa.

Lisät


- Asennusrakoa peittävät karmin väriset metallilevystä valmistetut listat.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kynnys, vino reunalla kynnys.
- Lukkorunko, avainpesä, kilvet, painike.
- Potkupelti, ovisilmä, turvaketju.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut terässaranat.
- Evakuointi ovelle pitää asentaa ilman irtiotto mahtollisuudella sulkulaite Abloy DC335BC.

Huolto


Ovea on tarkistettava ja huollettava vähintään kuuden kuukauden jälkeen. Tarkistettava on oven sulkeutuminen ja lukitusten toimintakunta. Tarkemmat huoltotiedot löytyvät huolto-ohjeesta. Tuotteen ostamisen aikana voidaan laatia sopimus säännöllisistä huoltotoimenpiteistä.




Karmin tyyppi YM



Karmin tyyppi YS



Karmin tyyppi YM



Karmin tyyppi YS

