

1 ALLMÄNNA KRAV

1. Metalldörrar delas in alltefter deras användningsområde: säkerhetsdörrar, branddörrar, universalinnerdörrar för tekniska utrymmen och ytterdörrar. Varje dörrtyp har sina konstruktionsmässiga särdrag som försäkras dess funktionella egenskaper. Vid varje dörrtyp förutsätts korrekt och ändamålsenlig användning för att säkerställa lång livstid för dörren.
2. Normalt öppnas dörren genom att manövrera tryckesfallet med hjälp av dörrhandtaget. Om dörrlåset är låst med nyckel skall det först öppnas med en nyckel.
3. Vid öppnandet av dörren får inga mekaniska hjälpmedel användas då dessa kan skada ytorna av dörrbladet och karmen.
4. För att hålla dörren öppen bör man använda en därtill avsedd dörrhållare. Det är förbjudet att placera föremål mellan dörrbladet och karmen för att hindra dörren från att stängas.
5. Branddörrar skall normalt vara i stängt läge. Branddörrar som hålls öppna skall vara försedda med automatiska stängningsanordningar.

2 UNDERHÅLL

1. Det rekommenderas att underhålla metalldörrar regelbundet, minst var sjätte månad. Vid intensiv användning och utomhus rekommenderas det att underhålla dörren minst var tredje månad.
2. Kontrollera funktionen av dörrens regler, lås och stängare vid stängning och öppnande av dörren. Rengör öppningarna på slutbleck för regler och låskolv samt justera stängarens funktion vid behov.
3. Rengör och smörj rörliga ytor på lås och regler med flytande låsolja.
4. Kontrollera att skruvarna på lås, handtag, regler och stängare är säkert åtdragna. Spänn skruvarna vid behov.
5. Kontrollera att dörrhalvorna på en dubbelbranddörr stängs jämnt och att de automatiska reglarna fungerar. Justera vid behov.
6. Kontrollera tillståndet av gångjärnen samt smörj gångjärnens axlar och lager med fast smörjmedel.
7. Kontrollera springor mellan karmen och dörrbladet, kontrollera att tätningarna är på plats och hela. Byt ut tätningen vid behov.
8. Kontrollera tillståndet av elektriska lås, slutbleck och dörrhållarmekanismer vid öppnande och stängning av dörren både manuellt och med styrknappar.
9. Vid glasade metalldörrar, kontrollera tillståndet och fästningen av glasets fästlistor och tätningar.
10. Kontrollera att metalldörrens målade ytor inte är skadade. Reparera färgytan vid behov.
11. Vid rengöring och underhåll av dörrens färgyta använd allmänrengöringsmedel som späds ut med vatten. Använd aldrig lösningsmedel som innehåller analoger av acetone, kolvätebaserade lösningsmedel och bensin.



sakumetall

**TULETÖKKE PROFIILTOODETE
KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND**

17.00.32 versioon 01

Bristfälligt underhåll och icke-ändamålsenlig användning av dörren utgör grund till att garantin för dörren avbryts. För att säkerställa produktens långvarig felfri funktion rekommenderar vi att ingå ett underhållsavtal.